

SPRØYTESTØPEMASKINER / FOR PVC

TH320PVC

**Sprøyttestøpemaskin for PVC - lukkekraft 3200 kN**

Sprøyttestøpemaskin for PVC-produkter, inkludert rørdeler. Modellen TH320PVC har lukkekraft på 3200 kN og tilgjengelige skruevarianter med diameter på 65-75 mm. Skrue og sylinder med beskyttelsesbelegg er beregnet på bearbeiding av dette materialet.

3200 kN

lukkekraft

Sprøyttestøpemaskin TH320PVC - eksempel på konfigurasjon fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Verdi
Skruediameter	A: 65 mm · B: 70 mm · C: 75 mm
Skruens L/D-forhold	A: 23,8 · B: 22 · C: 20,6
Skuddvolum	A: 1161 cm³ · B: 1347 cm³ · C: 1546 cm³
Skuddvekt (PS)	A: 1057 g · B: 1226 g · C: 1407 g
Innsprøytingstrykk	A: 208 MPa · B: 179 MPa · C: 156 MPa
Maksimalt skrueturtall	192 o/min
Lukkekraft	3200 kN
Åpningsslag	720 mm
Søyleavstand	730 × 680 mm
Maksimal formhøyde	680 mm
Minste formhøyde	300 mm
Utstøterslag	160 mm
Utstøterkraft	102 kN
Servodriftens effekt	50 kW
Varmeelementenes effekt	22,8 kW
Oljetankvolum	690 l
Maskinmål (L × B × H)	6,90 × 1,85 × 2,35 m
Maskinvekt	12,7 t

Betegnelsene A, B og C gjelder alternative varianter av plastifiseringsenheten. Dataene gjelder katalogkonfigurasjonen. Valg av plastifiseringsenhet, form og utstyr bekreftes i tilbudet.