

SPRØYTESTØPEMASKINER / FOR PVC

TH400PVC

**Sprøyttestøpemaskin for PVC - lukkekraft 4000 kN**

Sprøyttestøpemaskin for PVC-produkter, inkludert rørdeler. Modellen TH400PVC har lukkekraft på 4000 kN og tilgjengelige skruevarianter med diameter på 70-80 mm. Skrue og sylinder med beskyttelsesbelegg er beregnet på bearbeiding av dette materialet.

4000 kN

lukkekraft

Sprøyttestøpemaskin TH400PVC - eksempel på konfigurasjon fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Verdi
Skruediameter	A: 70 mm · B: 75 mm · C: 80 mm
Skruens L/D-forhold	A: 23,6 · B: 22 · C: 20,5
Skuddvolum	A: 1501 cm³ · B: 1723 cm³ · C: 1960 cm³
Skuddvekt (PS)	A: 1366 g · B: 1568 g · C: 1784 g
Innsprøytingstrykk	A: 199 MPa · B: 173 MPa · C: 152 MPa
Maksimalt skrueturtall	170 o/min
Lukkekraft	4000 kN
Åpningsslag	720 mm
Søyleavstand	730 × 730 mm
Maksimal formhøyde	800 mm
Minste formhøyde	330 mm
Utstøterslag	180 mm
Utstøterkraft	113 kN
Servodriftens effekt	62 kW
Varmeelementenes effekt	29,50 kW
Oljetankvolum	770 l
Maskinmål (L × B × H)	7,40 × 1,90 × 2,35 m
Maskinvekt	14,7 t

Betegnelsene A, B og C gjelder alternative varianter av plastifiseringsenheten. Dataene gjelder katalogkonfigurasjonen. Valg av plastifiseringsenhet, form og utstyr bekreftes i tilbudet.