

PET-BLÅSEMASKINER / LINEÆRE HIGH SPEED

FG4



Lineær PET-blåsemaskin High Speed

Lineær PET-blåsemaskin. 4 kaviteter, 6500-8000 flasker per time.

6500-8000

Kapasitet [flasker/h]

Lineær blåsemaskin med høy kapasitet - eksempel på seriekonfigurasjon

Tekniske data

Parameter	Verdi
Konstruksjon	Lineær
Antall kaviteter	4
Katalogkapasitet [flasker/h]	6500-8000
Maksimalt flaskevolum [ml]	2000
Maksimal flaskehøyde [mm]	328
Maksimal diameter for rund flaske [mm]	105
Maksimal diagonal for firkantet flaske [mm]	115
Innvendig halsdiameter [mm]	20-25
Maksimal preformlengde [mm]	150
Installert effekt [kW]	51
Ovnens driftseffekt [kW]	25
Strømforsyning [V / Hz]	380 (50 Hz)
Kompressorkapasitet	Må bekreftes
Kompressortrykk [bar]	30
Kjølevannstrykk for form	4-6 bar
Kjølevannstemperatur for form	6-13 °C
Kjølevannstrykk for ovn	4-6 bar
Kjølevannstemperatur for ovn	6-13 °C
Maskinmål [m]	3,3 × 1,0 × 2,3
Maskinvekt [kg]	3200

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.