

PET-BLÅSEMASKINER / LINEÆRE HIGH SPEED

FGX8



Lineær PET-blåsemaskin High Speed

Lineær PET-blåsemaskin. 8 kaviteter, 15000-16000 flasker per time.

15000-16000

Kapasitet [flasker/h]

Lineær blåsemaskin med høy kapasitet - eksempel på seriekonfigurasjon

Tekniske data

Parameter	Verdi
Konstruksjon	Lineær
Antall kaviteter	8
Katalogkapasitet [flasker/h]	15000-16000
Maksimalt flaskevolum [ml]	750
Maksimal flaskehøyde [mm]	300
Maksimal diameter for rund flaske [mm]	75
Maksimal diagonal for firkantet flaske [mm]	75
Innvendig halsdiameter [mm]	20-25
Maksimal preformlengde [mm]	150
Installert effekt [kW]	97
Ovnens driftseffekt [kW]	48
Strømforsyning [V / Hz]	380 (50 Hz)
Kompressorkapasitet	Må bekreftes
Kompressortrykk [bar]	30
Kjølevannstrykk for form	4-6 bar
Kjølevannstemperatur for form	6-13 °C
Kjølevannstrykk for ovn	4-6 bar
Kjølevannstemperatur for ovn	6-13 °C
Maskinmål [m]	5,5 x 1,3 x 2,5
Maskinvekt [kg]	6500

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.