

PET-BLÅSEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE

YDB-2 (Jars)



Automatisk PET-blåsemaskin

Automatisk PET-blåsemaskin. Teoretisk kapasitet: 2500 flasker per time.

2500

Kapasitet [flasker/h]

Automatisk PET-blåsemaskin - eksempel på seriekonfigurasjon

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall kaviteter	2
Lukkekraft	Må bekreftes
Formens slaglengde [mm]	120
Strekkestangens slaglengde [mm]	300
Formbunnens slaglengde [mm]	50
Flaskeavstand [mm]	76,2
Antall preformholdere [stk.]	66
Maksimalt flaskevolum [ml]	600
Maksimal flaskehøyde [mm]	200
Maksimal flaskediameter [mm]	85
Teoretisk kapasitet [flasker/h]	2500
Varmekammeroppsett [stk.]	2 × 2
Varmelampeoppsett [stk.]	2 × 8
Installert effekt [kW]	36
Arbeidstrykk [MPa]	0,7-0,9
Blåsetrykk [MPa]	2,5-3,0
Forbruk av høytrykksluft	Må bekreftes
Trykkluftehetens effekt [kW]	30
Kjølevannstrykk [MPa]	0,4
Nominell kjøleeffekt [HP]	3
Maskinmål [mm]	2700 × 1800 × 2200
Maskinvekt [kg]	2000

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.