PET-BLÅSEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE

YDB-2

Automatisk PET-blåsemaskin - eksempel på seriekonfigurasjon

Automatisk PET-blåsemaskin

Automatisk PET-blåsemaskin. Teoretisk kapasitet: 2500 flasker per time.

2500
Kapasitet [flasker/h]

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall kaviteter	**2**
Lukkekraft	**Må bekreftes**
Formens slaglengde [mm]	**90**
Strekkstangens slaglengde [mm]	**300**
Formbunnens slaglengde [mm]	**50**
Flaskeavstand [mm]	**76,2**
Antall preformholdere [stk.]	**66**
Maksimalt flaskevolum [ml]	**600**
Maksimal flaskehøyde [mm]	**260**
Maksimal flaskediameter [mm]	**68**
Teoretisk kapasitet [flasker/h]	**2500**
Varmekammeroppsett [stk.]	**2 × 2**
Varmelampeoppsett [stk.]	**2 × 8**
Installert effekt [kW]	**36**
Arbeidstrykk [MPa]	**0,7-0,9**
Blåsetrykk [MPa]	**2,5-3,0**
Forbruk av høytrykksluft	**Må bekreftes**
Trykkluftenhetens effekt [kW]	**30**
Kjølevannstrykk [MPa]	**0,4**
Nominell kjøleeffekt [HP]	**3**
Maskinmål [mm]	**2700 × 1800 × 2200**
Maskinvekt [kg]	**2000**

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.