PET-BLÅSEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE

YDB-2A (Jars)

Automatisk PET-blåsemaskin - eksempel på seriekonfigurasjon

Automatisk PET-blåsemaskin

Automatisk PET-blåsemaskin. Teoretisk kapasitet: 2000 flasker per time.

2000
Kapasitet [flasker/h]

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall kaviteter	**2**
Lukkekraft	**Må bekreftes**
Formens slaglengde [mm]	**110**
Strekkstangens slaglengde [mm]	**400**
Formbunnens slaglengde [mm]	**50**
Flaskeavstand [mm]	**114,3**
Antall preformholdere [stk.]	**52**
Maksimalt flaskevolum [ml]	**1500**
Maksimal flaskehøyde [mm]	**330**
Maksimal flaskediameter [mm]	**105**
Teoretisk kapasitet [flasker/h]	**2000**
Varmekammeroppsett [stk.]	**4 × 4**
Varmelampeoppsett [stk.]	**4 × 8**
Installert effekt [kW]	**50**
Arbeidstrykk [MPa]	**0,7-0,9**
Blåsetrykk [MPa]	**2,5-3,0**
Forbruk av høytrykksluft	**Må bekreftes**
Trykkluftenhetens effekt [kW]	**30**
Kjølevannstrykk [MPa]	**0,4**
Nominell kjøleeffekt [HP]	**3**
Maskinmål [mm]	**3300 × 1800 × 2000**
Maskinvekt [kg]	**2500**

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.