

PET-BLÅSEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE

YDB-2A



Automatisk PET-blåsemaskin - eksempel på seriekonfigurasjon

Automatisk PET-blåsemaskin

Automatisk PET-blåsemaskin. Teoretisk kapasitet: 2000 flasker per time.

2000

Kapasitet [flasker/h]

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall kaviteter	2
Lukkekraft	Må bekreftes
Formens slaglengde [mm]	110
Strekkestangens slaglengde [mm]	400
Formbunnens slaglengde [mm]	50
Flaskeavstand [mm]	114,3
Antall preformholdere [stk.]	52
Maksimalt flaskevolum [ml]	1500
Maksimal flaskehøyde [mm]	330
Maksimal flaskediameter [mm]	105
Teoretisk kapasitet [flasker/h]	2000
Varmekammeroppsett [stk.]	4 × 4
Varmelampeoppsett [stk.]	4 × 8
Installert effekt [kW]	50
Arbeidstrykk [MPa]	0,7-0,9
Blåsetrykk [MPa]	2,5-3,0
Forbruk av høytrykksluft	Må bekreftes
Trykkluftenhetens effekt [kW]	30
Kjølevannstrykk [MPa]	0,4
Nominell kjøleeffekt [HP]	3
Maskinmål [mm]	3300 × 1800 × 2000
Maskinvekt [kg]	2500

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.