

PET-BLÅSEMASKINER / HALVAUTOMATISKE

YDB-2L-2



Halvautomatisk PET-blåsemaskin

Halvautomatisk PET-maskin. Teoretisk kapasitet:
800-1000 flasker per time.

800-1000

Kapasitet [flasker/h]

Halvautomatisk blåsemaskin med ovn - eksempel på seriekonfigurasjon

Tekniske data

Parameter	Verdi
Lukkekraft	Må bekreftes
Lukkeslag [mm]	155
Strekkslag [mm]	370
Kavitetsavstand [mm]	90-130
Antall kaviteter	2
Antall transportholdere [stk.]	72
Teoretisk kapasitet [flasker/h]	800-1000
Varmeeffekt [kW]	28 × 0,5
Antall lampenivåer	7
Arbeidstrykk	Må bekreftes
Forbruk av lavtrykksluft [m³/min]	0,6
Blåsetrykk [bar]	20-30
Forbruk av høytrykksluft [m³/min]	1,2
Kjøletrykk [bar]	2-4
Kjølevannstemperatur [°C]	10-12
Vannbehov	Må bekreftes
Parameter for kjølekapasitet	Må bekreftes
Blåseenhetens mål [mm]	1580 × 610 × 1560
Vekt på blåseenhet [kg]	650
Ovnmaal [mm]	1700 × 565 × 1335
Ovnvekt [kg]	350
Kapasitet i kortoversikten [flasker/h]	700-1000

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.