

PET-BLÅSEMASKINER / HALVAUTOMATISKE

YDB-2L-4



Halvautomatisk PET-blåsemaskin

Halvautomatisk PET-maskin. Teoretisk kapasitet:
1600-2000 flasker per time.

1600-2000

Kapasitet [flasker/h]

Halvautomatisk blåsemaskin med ovn - eksempel på seriekonfigurasjon

Tekniske data

Parameter	Verdi
Lukkekraft	Må bekreftes
Lukkeslag [mm]	190
Strekkslag [mm]	370
Kavitetsavstand [mm]	100-110
Antall kaviteter	4
Antall transportholdere [stk.]	96
Teoretisk kapasitet [flasker/h]	1600-2000
Varmeeffekt [kW]	32 × 0,8
Antall lampenivåer	8
Arbeidstrykk	Må bekreftes
Forbruk av lavtrykksluft [m³/min]	0,8
Blåsetrykk [bar]	20-30
Forbruk av høytrykksluft [m³/min]	2,4
Kjøletrykk [bar]	2-4
Kjølevannstemperatur [°C]	10-12
Vannbehov	Må bekreftes
Parameter for kjølekapasitet	Må bekreftes
Blåseenhetens mål [mm]	1650 × 810 × 2100
Vekt på blåseenhet [kg]	800
Ovnsmål [mm]	2200 × 565 × 1345
Ovnvekt [kg]	400
Kapasitet i kortoversikten [flasker/h]	1000-1800

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.