

PET-BLÅSEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE

YDB-6



Automatisk PET-blåsemaskin - eksempel på seriekonfigurasjon

Automatisk PET-blåsemaskin

Automatisk PET-blåsemaskin. Teoretisk kapasitet: 7200 flasker per time.

7200

Kapasitet [flasker/h]

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall kaviteter	4
Lukkekraft	Må bekreftes
Formens slaglengde [mm]	90
Strekkestangens slaglengde [mm]	260
Formbunnens slaglengde [mm]	50
Flaskeavstand [mm]	76,2
Antall preformholdere [stk.]	106
Maksimalt flaskevolum [ml]	600
Maksimal flaskehøyde [mm]	260
Maksimal flaskediameter [mm]	68
Teoretisk kapasitet [flasker/h]	7200
Varmekammeroppsett [stk.]	4 × 4
Varmelampeoppsett [stk.]	4 × 8
Installert effekt [kW]	69,5
Arbeidstrykk [MPa]	0,7-0,9
Blåsetrykk [MPa]	2,5-3,0
Forbruk av høytrykksluft	Må bekreftes
Trykkløsthetens effekt [kW]	60
Kjølevannstrykk [MPa]	0,4
Nominell kjøleeffekt [HP]	5
Maskinmål [mm]	4200 × 2100 × 2200
Maskinvekt [kg]	6000

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.