

PET-BLÅSEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE

YDB-A5L



Automatisk PET-blåsemaskin - eksempel på seriekonfigurasjon

Automatisk PET-blåsemaskin

Automatisk PET-blåsemaskin. Teoretisk kapasitet: 1500 flasker per time.

1500

Kapasitet [flasker/h]

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall kaviteter	2
Lukkekraft	Må bekreftes
Formens slaglengde [mm]	260
Strekkestangens slaglengde [mm]	350
Formbunnens slaglengde [mm]	50
Flaskeavstand [mm]	220
Antall preformholdere [stk.]	80
Maksimalt flaskevolum [ml]	6000
Maksimal flaskehøyde [mm]	350
Maksimal flaskediameter [mm]	180
Teoretisk kapasitet [flasker/h]	1500
Varmekammeroppsett [stk.]	4 × 4
Varmelampeoppsett [stk.]	4 × 10
Installert effekt [kW]	82
Arbeidstrykk [MPa]	0,7-0,9
Blåsetrykk [MPa]	2,5-3,0
Forbruk av høytrykksluft	Må bekreftes
Trykkluftenhetens effekt [kW]	60
Kjølevannstrykk [MPa]	0,4
Nominell kjøleeffekt [HP]	5
Maskinmål [mm]	4000 × 1800 × 2200
Maskinvekt [kg]	4500

Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.