

EXTRUSIONSBLÅSMASKINER / EN STATION

ABLB65



Exempel på konfiguration ABLB65

Enstationsmaskin för flaskor och dunkar upp till 5 l

Kompakt konfiguration för förpackningar till rengöringsmedel, kosmetika och smörjmedel. En station och ett enkelt huvud underlättar produktionen av kortare serier. Systemet kan kompletteras med automatisk skäggborttagning och PLC-styrd smörjning.

5 l

max. produktvolym

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal stationer	1
Maximal produktvolym	5 l
Katalogkapacitet	150-180 st./h
Skruvdiameter	65 mm
Skruvens L/D-förhållande	24:1
Skruvdriftens effekt	18,5 kW
Cylindervärmarnas effekt	6 kW
Antal värmezoner i cylindern	3
Plasticeringskapacitet för HDPE	80 kg/h
Hydraulpumpens driveffekt	7,5 kW
Låskraft	65 kN
Formområde (katalogbeteckning)	148-568 mm
Formsystemets mått (katalogbeteckning)	330 × 370 mm
Maximal huvuddiameter	160 mm
Blåstryck	0,6 MPa
Tryckluftsbehov	0,6 m ³ /min
Kylvattentryck	0,3 MPa
Kylvattenflöde	50 l/min
Maskinmått (längd × bredd × höjd)	3,1 × 1,5 × 2,7 m
Maskinvikt	5,5 t

Parametrarna gäller katalogkonfigurationen. Produktionskapaciteten beror på produkt, form, material och kyltid. Tomgångscykeln anger inte kapaciteten för färdiga produkter. Den slutliga konfigurationen bekräftas i offerten.