

EXTRUSIONSBLÅSMASKINER / TVÅ STATIONER

ABLB75II



Exempel på konfiguration ABLB75II

Tvåstationsblåsning av flaskor upp till 8 l

Lösning för dunkar och tekniska förpackningar som kräver repeterbar produktion. Katalogens plasticeringskapacitet för HDPE är 100 kg/h och skruvdiametern är 75 mm. Tvåstationskonstruktionen kombinerar formning med samtidig kylning av den andra produkten. Huvud och form väljs efter förpackningens geometri.

8 l

max. produktvolym

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal stationer	2
Maximal produktvolym	8 l
Tomgångscykel	800 × 2 cykler/h
Skruvdiameter	75 mm
Skruvdriftens effekt	22 kW
Cylindervärmarnas effekt	7 kW
Plasticeringskapacitet för HDPE	100 kg/h
Hydraulpumpens driveffekt	7,5 kW
Låskraft	80 kN
Maximala formmått	400 × 420 mm
Fästplattornas mått	380 × 420 mm
Formens öppningsområde	170-520 mm
Blåstryck	0,6 MPa
Tryckluftsbehov	0,8 m³/min
Kylvattentryck	0,3 MPa
Kylvattenflöde	80 l/min
Maskinvikt	8 t

Parametrarna gäller katalogkonfigurationen. Produktionskapaciteten beror på produkt, form, material och kyltid. Tomgångscykeln anger inte kapaciteten för färdiga produkter. Den slutliga konfigurationen bekräftas i offerten.