

EXTRUSIONSBLÅSMASKINER / TVÅ STATIONER

ABLB90II - 20 I



Exempel på konfiguration ABLB90II - 20 I

Tvåstationsmaskin för dunkar upp till 20 l

Konfiguration avsedd för stora förpackningar av PE, HDPE, PP och PVC. Den omfattar två stationer, ett enkelt huvud och en skruvdiameter på 90 mm. Den kan kompletteras med automatisk skäggborttagning, PLC-styrd smörjning och lösningar för flerskiktsprodukter.

20 l

max. produktvolym

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal stationer	2
Maximal produktvolym	20 l
Katalogkapacitet	2160-2400 st./dygn
Skruvdiameter	90 mm
Skruvens L/D-förhållande	24:1
Skruvdriftens effekt	45 kW
Cylindervärmarnas effekt	8 kW
Antal värmezoner i cylindern	4
Plasticeringskapacitet för HDPE	128 kg/h
Hydraulpumpens driveffekt	11 kW
Låskraft	108 kN
Formområde (katalogbeteckning)	240-660 mm
Formsystemets mått (katalogbeteckning)	530 × 550 mm
Maximal huvuddiameter	180 mm
Blåstryck	0,6 MPa
Tryckluftsbehov	0,9 m ³ /min
Kylvattentryck	0,3 MPa
Kylvattenflöde	90 l/min
Maskinmått (längd × bredd × höjd)	4,2 × 3 × 3,1 m
Maskinvikt	11 t

Parametrarna gäller katalogkonfigurationen. Produktionskapaciteten beror på produkt, form, material och kyltid. Tomgångscykeln anger inte kapaciteten för färdiga produkter. Den slutliga konfigurationen bekräftas i offerten.