

FORMSPRUTNINGSMASKINER / FÖR PET-PREFORMER

TH260PET

**Formsprutningsmaskin för PET-preformer -
låskraft 2600 kN**

Modell TH260PET är avsedd för tillverkning av PET-preformer. Plasticeringsenheten med en 70 mm skruv samverkar med ett låssystem med kraften 2600 kN. Formens och kringutrustningens konfiguration väljs efter preformens vikt och planerat antal kaviteter.

2600 kN

låskraft

Formsprutningsmaskin TH260PET - exempel på konfiguration ur maskinserien

Tekniska data

Parameter	Värde
Skruvdiameter	70 mm
Skruvens L/D-förhållande	26
Skottvolym	1058 cm ³
Skottvikt (katalogvärde)	1250 g
Insprutningstryck	150 MPa
Maximalt skruvvarvtal	220 varv/min
Låskraft	2600 kN
Öppningsslag	560 mm
Pelaravstånd	575 × 575 mm
Maximal formhöjd	580 mm
Minimal formhöjd	220 mm
Utstötarslag	135 mm
Utstötarkraft	91 kN
Driveffekt	31 kW
Värmeelementens effekt	13,5 kW
Oljetankens volym	330 l
Maskinmått (längd × bredd × höjd)	6,20 × 1,63 × 2,32 m
Maskinvikt	8,1 t

Uppgifterna gäller katalogkonfigurationen. Val av plasticeringsenhet, form och utrustning bekräftas i offerten. Referensmaterialet för katalogens skottvikt behöver bekräftas.