

FORMSPRUTNINGSMASKINER / FÖR PVC

TH260PVC

Formsprutningsmaskin för PVC - låskraft
2600 kN

Formsprutningsmaskin för PVC-produkter, inklusive rörkopplingar. Modell TH260PVC har låskraften 2600 kN och skruvvarianter med diametern 55-65 mm. Skruv och cylinder med skyddsbeläggning är avsedda för bearbetning av detta material.

2600 kN

låskraft

Formsprutningsmaskin TH260PVC - exempel på konfiguration ur maskinserien

Tekniska data

Parameter	Värde
Skruvdiameter	A: 55 mm · B: 60 mm · C: 65 mm
Skruvens L/D-förhållande	A: 24,1 · B: 22 · C: 20,3
Skottvolym	A: 641 cm ³ · B: 763 cm ³ · C: 596 cm ³
Skottvikt (PS)	A: 584 g · B: 695 g · C: 815 g
Insprutningstryck	A: 202 MPa · B: 170 MPa · C: 145 MPa
Maximalt skruvvarvtal	220 varv/min
Låskraft	2600 kN
Öppningsslag	560 mm
Pelaravstånd	575 × 575 mm
Maximal formhöjd	580 mm
Minimal formhöjd	220 mm
Utstötarslag	135 mm
Utstötarkraft	91 kN
Servodriftens effekt	31 kW
Värmeelementens effekt	13,5 kW
Oljetankens volym	330 l
Maskinmått (längd × bredd × höjd)	6,20 × 1,63 × 2,32 m
Maskinvikt	8,1 t

Beteckningarna A, B, C avser alternativa varianter av plasticeringsenheten. Uppgifterna gäller katalogkonfigurationen. Val av plasticeringsenhet, form och utrustning bekräftas i offerten. Skottvolymen för variant C (596 cm³) behöver bekräftas på grund av motstridiga kataloguppgifter.