

PET-BLÅSMASKINER / LINJÄRA HIGH SPEED

FGX6



Linjär blåsmaskin med hög kapacitet - exempel på seriekonfiguration

Linjär PET-blåsmaskin High Speed

Linjär PET-blåsmaskin. 6 kaviteter, 12000-13000 flaskor per timme.

12000-13000

Kapacitet [flaskor/h]

Tekniska data

Parameter	Värde
Konstruktion	Linjär
Antal kaviteter	6
Katalogkapacitet [flaskor/h]	12000-13000
Maximal flaskvolym [ml]	2000
Maximal flaskhöjd [mm]	328
Maximal diameter för rund flaska [mm]	105
Maximal diagonal för kvadratisk flaska [mm]	115
Halsens innerdiameter [mm]	20-25
Maximal preformlängd [mm]	150
Installerad effekt [kW]	97
Ugnens drifteffekt [kW]	42
Strömförsörjning [V / Hz]	380 (50 Hz)
Kompressorkapacitet	Behöver bekräftas
Kompressortryck [bar]	30
Kylvattentryck för formen	4-6 bar
Kylvattentemperatur för formen	6-13 °C
Kylvattentryck för ugnen	4-6 bar
Kylvattentemperatur för ugnen	6-13 °C
Maskinmått [m]	5,5 × 1,3 × 2,5
Maskinvikt [kg]	6500

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.