PET-BLÅSMASKINER / LINJÄRA HIGH SPEED

FGX8

Linjär blåsmaskin med hög kapacitet - exempel på seriekonfiguration

Linjär PET-blåsmaskin High Speed

Linjär PET-blåsmaskin. 8 kaviteter, 15000-16000 flaskor per timme.

15000-16000
Kapacitet [flaskor/h]

Tekniska data

Parameter	Värde
Konstruktion	**Linjär**
Antal kaviteter	**8**
Katalogkapacitet [flaskor/h]	**15000-16000**
Maximal flaskvolym [ml]	**750**
Maximal flaskhöjd [mm]	**300**
Maximal diameter för rund flaska [mm]	**75**
Maximal diagonal för kvadratisk flaska [mm]	**75**
Halsens innerdiameter [mm]	**20-25**
Maximal preformlängd [mm]	**150**
Installerad effekt [kW]	**97**
Ugnens drifteffekt [kW]	**48**
Strömförsörjning [V / Hz]	**380 (50 Hz)**
Kompressorkapacitet	**Behöver bekräftas**
Kompressortryck [bar]	**30**
Kylvattentryck för formen	**4-6 bar**
Kylvattentemperatur för formen	**6-13 °C**
Kylvattentryck för ugnen	**4-6 bar**
Kylvattentemperatur för ugnen	**6-13 °C**
Maskinmått [m]	**5,5 × 1,3 × 2,5**
Maskinvikt [kg]	**6500**

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.