PET-BLÅSMASKINER / LINJÄRA AUTOMATER

YDB-2 (Jars)

Automatisk PET-blåsmaskin - exempel på seriekonfiguration

Automatisk PET-blåsmaskin

Automatisk PET-blåsmaskin. Teoretisk kapacitet: 2500 flaskor per timme.

2500
Kapacitet [flaskor/h]

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal kaviteter	**2**
Låskraft	**Behöver bekräftas**
Formens slaglängd [mm]	**120**
Sträckstångens slaglängd [mm]	**300**
Formbottens slaglängd [mm]	**50**
Flaskavstånd [mm]	**76,2**
Antal preformhållare [st.]	**66**
Maximal flaskvolym [ml]	**600**
Maximal flaskhöjd [mm]	**200**
Maximal flaskdiameter [mm]	**85**
Teoretisk kapacitet [flaskor/h]	**2500**
Värmekammarnas layout [st.]	**2 × 2**
Värmelampornas layout [st.]	**2 × 8**
Installerad effekt [kW]	**36**
Arbetstryck [MPa]	**0,7-0,9**
Blåstryck [MPa]	**2,5-3,0**
Högtrycksluftförbrukning	**Behöver bekräftas**
Tryckluftsenhetens effekt [kW]	**30**
Kylvattentryck [MPa]	**0,4**
Nominell kyleffekt [HP]	**3**
Maskinmått [mm]	**2700 × 1800 × 2200**
Maskinvikt [kg]	**2000**

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.