

PET-BLÅSMASKINER / LINJÄRA AUTOMATER

YDB-2



Automatisk PET-blåsmaskin - exempel på seriekonfiguration

Automatisk PET-blåsmaskin

Automatisk PET-blåsmaskin. Teoretisk kapacitet: 2500 flaskor per timme.

2500

Kapacitet [flaskor/h]

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal kaviteter	2
Låskraft	Behöver bekräftas
Formens slaglängd [mm]	90
Sträckstångens slaglängd [mm]	300
Formbottens slaglängd [mm]	50
Flaskavstånd [mm]	76,2
Antal preformhållare [st.]	66
Maximal flaskvolym [ml]	600
Maximal flaskhöjd [mm]	260
Maximal flaskdiameter [mm]	68
Teoretisk kapacitet [flaskor/h]	2500
Värmekammarnas layout [st.]	2 × 2
Värmelampornas layout [st.]	2 × 8
Installerad effekt [kW]	36
Arbetstryck [MPa]	0,7-0,9
Blåstryck [MPa]	2,5-3,0
Högtrycksluftförbrukning	Behöver bekräftas
Tryckluftsenshetens effekt [kW]	30
Kylvattentryck [MPa]	0,4
Nominell kyleffekt [HP]	3
Maskinmått [mm]	2700 × 1800 × 2200
Maskinvikt [kg]	2000

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.