

PET-BLÅSMASKINER / LINJÄRA AUTOMATER

YDB-2A



Automatisk PET-blåsmaskin - exempel på seriekonfiguration

Automatisk PET-blåsmaskin

Automatisk PET-blåsmaskin. Teoretisk kapacitet: 2000 flaskor per timme.

2000

Kapacitet [flaskor/h]

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal kaviteter	2
Låskraft	Behöver bekräftas
Formens slaglängd [mm]	110
Sträckstångens slaglängd [mm]	400
Formbottens slaglängd [mm]	50
Flaskavstånd [mm]	114,3
Antal preformhållare [st.]	52
Maximal flaskvolym [ml]	1500
Maximal flaskhöjd [mm]	330
Maximal flaskdiameter [mm]	105
Teoretisk kapacitet [flaskor/h]	2000
Värmekammarnas layout [st.]	4 × 4
Värmelampornas layout [st.]	4 × 8
Installerad effekt [kW]	50
Arbetstryck [MPa]	0,7-0,9
Blåstryck [MPa]	2,5-3,0
Högtrycksluftförbrukning	Behöver bekräftas
Tryckluftsenshetens effekt [kW]	30
Kylvattentryck [MPa]	0,4
Nominell kyleffekt [HP]	3
Maskinmått [mm]	3300 × 1800 × 2000
Maskinvikt [kg]	2500

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.