

PET-BLÅSMASKINER / HALVAUTOMATISKA

YDB-2L-2



Halvautomatisk PET-blåsmaskin

PET-halvautomat. Teoretisk kapacitet: 800-1000 flaskor per timme.

800-1000

Kapacitet [flaskor/h]

Halvautomatisk blåsmaskin med ugn - exempel på seriekonfiguration

Tekniska data

Parameter	Värde
Låskraft	Behöver bekräftas
Låsslagn [mm]	155
Sträckslagn [mm]	370
Kavitetsavstånd [mm]	90-130
Antal kaviteter	2
Antal transporthållare [st.]	72
Teoretisk kapacitet [flaskor/h]	800-1000
Värmeeffekt [kW]	28 × 0,5
Antal lampnivåer	7
Arbetsstryck	Behöver bekräftas
Lågtrycksluftförbrukning [m ³ /min]	0,6
Blåstryck [bar]	20-30
Högtrycksluftförbrukning [m ³ /min]	1,2
Kyltryck [bar]	2-4
Kylvattentemperatur [°C]	10-12
Vattenbehov	Behöver bekräftas
Parameter för kylkapacitet	Behöver bekräftas
Blåsenhetens mått [mm]	1580 × 610 × 1560
Blåsenhetens vikt [kg]	650
Ugnsmått [mm]	1700 × 565 × 1335
Ugnsvikt [kg]	350
Kapacitet i sammanfattningen [flaskor/h]	700-1000

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.