

PET-BLÅSMASKINER / HALVAUTOMATISKA

YDB-2L-4



Halvautomatisk PET-blåsmaskin

PET-halvautomat. Teoretisk kapacitet: 1600-2000 flaskor per timme.

1600-2000

Kapacitet [flaskor/h]

Halvautomatisk blåsmaskin med ugn - exempel på seriekonfiguration

Tekniska data

Parameter	Värde
Låskraft	Behöver bekräftas
Låsslagn [mm]	190
Sträckslagn [mm]	370
Kavitetsavstånd [mm]	100-110
Antal kaviteter	4
Antal transporthållare [st.]	96
Teoretisk kapacitet [flaskor/h]	1600-2000
Värmeeffekt [kW]	32 × 0,8
Antal lampnivåer	8
Arbetsstryck	Behöver bekräftas
Lågtrycksluftförbrukning [m ³ /min]	0,8
Blåstryck [bar]	20-30
Högtrycksluftförbrukning [m ³ /min]	2,4
Kyltryck [bar]	2-4
Kylvattentemperatur [°C]	10-12
Vattenbehov	Behöver bekräftas
Parameter för kylkapacitet	Behöver bekräftas
Blåsenhetens mått [mm]	1650 × 810 × 2100
Blåsenhetens vikt [kg]	800
Ugnsmått [mm]	2200 × 565 × 1345
Ugnsvikt [kg]	400
Kapacitet i sammanfattningen [flaskor/h]	1000-1800

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.