

PET-BLÅSMASKINER / LINJÄRA AUTOMATER

YDB-6A



Automatisk PET-blåsmaskin - exempel på seriekonfiguration

Automatisk PET-blåsmaskin

Automatisk PET-blåsmaskin. Teoretisk kapacitet: 6000 flaskor per timme.

6000

Kapacitet [flaskor/h]

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal kaviteter	4
Låskraft	Behöver bekräftas
Formens slaglängd [mm]	125
Sträckstångens slaglängd [mm]	330
Formbottens slaglängd [mm]	50
Flaskavstånd [mm]	114,3
Antal preformhållare [st.]	92
Maximal flaskvolym [ml]	1500
Maximal flaskhöjd [mm]	330
Maximal flaskdiameter [mm]	105
Teoretisk kapacitet [flaskor/h]	6000
Värmekammarnas layout [st.]	5 × 8
Värmelampornas layout [st.]	5 × 9
Installerad effekt [kW]	100
Arbetstryck [MPa]	0,7-0,9
Blåstryck [MPa]	2,5-3,0
Högtrycksluftförbrukning	Behöver bekräftas
Tryckluftsenshetens effekt [kW]	60
Kylvattentryck [MPa]	0,4
Nominell kyleffekt [HP]	5
Maskinmått [mm]	5200 × 2100 × 2200
Maskinvikt [kg]	7000

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.