

PET-BLÅSMASKINER / LINJÄRA AUTOMATER

YDB-A25L



Automatisk PET-blåsmaskin - exempel på seriekonfiguration

Automatisk PET-blåsmaskin

Automatisk PET-blåsmaskin. Teoretisk kapacitet: 400 flaskor per timme.

400

Kapacitet [flaskor/h]

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal kaviteter	1
Låskraft	Behöver bekräftas
Formens slaglängd [mm]	320
Sträckstångens slaglängd [mm]	460
Formbottens slaglängd [mm]	50
Flaskavstånd [mm]	300
Antal preformhållare [st.]	48
Maximal flaskvolym [ml]	25000
Maximal flaskhöjd [mm]	460
Maximal flaskdiameter [mm]	230
Teoretisk kapacitet [flaskor/h]	400
Värmekammarnas layout [st.]	4 × 4
Värmelampornas layout [st.]	4 × 120
Installerad effekt [kW]	80
Arbetstryck [MPa]	0,7-0,9
Blåstryck [MPa]	2,5-3,0
Högtrycksluftförbrukning	Behöver bekräftas
Tryckluftsenshetens effekt [kW]	44
Kylvattentryck [MPa]	0,4
Nominell kyleffekt [HP]	5
Maskinmått [mm]	4000 × 1800 × 2200
Maskinvikt [kg]	4500

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.