

PET-BLÅSMASKINER / LINJÄRA AUTOMATER

YDB-A5L



Automatisk PET-blåsmaskin - exempel på seriekonfiguration

Automatisk PET-blåsmaskin

Automatisk PET-blåsmaskin. Teoretisk kapacitet: 1500 flaskor per timme.

1500

Kapacitet [flaskor/h]

Tekniska data

Parameter	Värde
Antal kaviteter	2
Låskraft	Behöver bekräftas
Formens slaglängd [mm]	260
Sträckstångens slaglängd [mm]	350
Formbottens slaglängd [mm]	50
Flaskavstånd [mm]	220
Antal preformhållare [st.]	80
Maximal flaskvolym [ml]	6000
Maximal flaskhöjd [mm]	350
Maximal flaskdiameter [mm]	180
Teoretisk kapacitet [flaskor/h]	1500
Värmekammarnas layout [st.]	4 × 4
Värmelampornas layout [st.]	4 × 10
Installerad effekt [kW]	82
Arbetstryck [MPa]	0,7-0,9
Blåstryck [MPa]	2,5-3,0
Högtrycksluftförbrukning	Behöver bekräftas
Tryckluftsenshetens effekt [kW]	60
Kylvattentryck [MPa]	0,4
Nominell kyleffekt [HP]	5
Maskinmått [mm]	4000 × 1800 × 2200
Maskinvikt [kg]	4500

Katalogparametrarna behöver bekräftas för aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror på processförhållandena.